

제품 보증서

※본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 혜택을 받습니다.
 ※본 제품 보증서는 대한민국에서만 적용됩니다.
 ※제품 보증서는 재발행 되지 않으니 유의하십시오.

제품명/모델명	일산화탄소 가스누설경보기 / CM-A series		
제 조 번 호			
형식인증번호			
구 입 일	년	월	일
보 증 기 간	구입 일로부터 2년		
보 증 내 용	<무상 서비스> 보증 기간 내 (수명이 다한 소모품은 제외)		
	<유상 서비스> 다음의 경우는 보증 기간 내에도 유상 서비스 대상입니다. •수명이 다한 소모품 교체 •사용자의 부주의로 인한 고장 •천재지변 화재 등으로 인한 고장 •보증서 제시가 없을 경우		
A/S	(주) 솔리 본사/공장 : 오산시 수목원로88번길 35, 현대테라타워 536호 전화 : 031-664-1672 홈페이지 : solly.co.kr	자체검사	합

고객	성명	
	주소	
	전화	
판매원		

SOLLY

사용설명서 (제품 보증서 첨부)

설치 및 사용 전에 꼭 읽어 주시고, 사용자 분이 보관하세요.

■ CO 가스누설경보기 제품 소개

AC 전원 타입 경보기로서 일산화탄소(CO) 가스 누설을 감시합니다. 제품 수명은 5년 이상으로 설계되었으나 환경적 요인이나 사용방법에 따라 차이가 발생할 수 있으므로 5년 사용 후 새 제품으로 교환하시길 권고합니다.

■ 설치 방법 (당사는 경보기의 설치 및 분리 작업을 제공하지 않습니다.)

- 천장으로부터 30cm 이내에 설치하세요. 단, 천장 높이가 가스보일러와 연통의 접속부로부터 4m를 초과하면 연소기와 연통이 접속되는 부근에 설치하세요.
- 설치장소 근처 콘센트에 제품 전원부 플러그를 꽂아 주세요.

■ 주의 사항

- 본 제품은 일산화탄소 감지용으로, 일산화탄소 이외의 가스 감지나 화재 감지용이 아닙니다.
- 물이 달거나 이물질이 들어가지 않도록 하세요.
- 경보기를 닦기 위해 세제나 용해제 등을 사용하지 마세요.
- 두껍게 열린 페인트, 휘발유 등에서 나오는 화학 물질에 의해 가스 센서가 손상되거나 오작동할 수 있으니 주의하세요.
- 과도한 온도 또는 습도 환경에서 사용되지 않도록 해 주세요.
- 제품에 강한 충격을 가하거나 임의로 수리, 개조하지 마세요.
- 가스감지 대상물과의 사이에 칸막이가 있을 경우 경보가 늦어질 수 있습니다.
- 측정방식 특성 상 사용환경(온도/습도) 및 사용방법에 따라 오차가 발생할 수 있습니다.
- 본 제품은 AC 220V 전원으로 작동하므로 반드시 제품을 전원 콘센트에 꽂아 사용하세요.

■ 제품 구성품, 명칭 및 규격



[구성품]



[사용설명서]

[규 격]

사용 조건	-20℃ ~ +40℃ / RH +85% 이하
치수	90(H) X 40(L) X 72(D) [mm]
중량	68 [g]
경보 농도	50~60ppm : 60분 ~ 90분 100~120ppm : 10분 ~ 40분 300ppm 이상 : 0 ~ 3분

■ 사용법

전원 켜기

- 220V 콘센트에 제품 전원부를 꽂으면 전원이 켜지며 녹색등이 점등됩니다.

동작 상태 확인

- 월 1회 점검 버튼을 눌러 경보기를 점검하세요.
- 점검 버튼을 눌렀을 때 **황색등**이 켜지고 가스감지 경보음이 울리면 경보기는 정상입니다. 이 때 울리는 가스감지 경보는 실제 가스발생이 아니니 안심하세요.

가스 누설 감지 경보

- “뽕~뽕~뽕~뽕~뽕~” 경보음이 발생 합니다.
- 창과 문을 열어 환기를 하고 외부로 대피 하세요.
- 경보는 30ppm 이하로 떨어지면 완전히 멈춥니다.
- 경보음이 멎은 뒤 가스 누출 원인을 찾으세요.